

# AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO



## // GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

## // ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE VELOCIDADE	Sistema eletrônico modular
CONTROLE DE AQUECIMENTO	Eletrônico de 50 em 50 graus
PAINEL	Polycarbonato texturizado a prova d'água
CHAVE LIGA/DESLIGA	Acendimento luminoso
CAPACIDADE DE AGITAÇÃO	10L de água ou líquido de densidade semelhante
PLATAFORMA DE AGITAÇÃO	Alumínio escovado - 17X17cm
ROTAÇÃO DO EIXO LIVRE	0 a 3.000 rpm
TEMPERATURA DE REGULAGEM	50°C a 300°C
ISOLAÇÃO TÉRMICA	Lã de cerâmica branca
POTÊNCIA	350 watts
CABO DE ALIMENTAÇÃO	3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
TENSÃO	110V ou 220V - Definir
MOTOR	DC - Imã permanente

## // INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	SUPERFÍCIE	MEDIDAS	RPM	POTÊNCIA
SSAGa	17x17 cm	13x19x19 cm	0 a 3000	350 watts



## // OPCIONAIS

- Gabinete externo em inox AISI 430.

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.